

ADRIAN

KOMPLEKSOWE SYSTEMY GRZEWcze **GROUP**

ADRIAN-RAD[®] AL


Gazowe promienniki rurowe

NAGRZEWNICE GAZOWE RUROWE




Typ		AL 13	AL 22	AL 35	AL 50
Gaz ziemny					
Nominalna moc cieplna	kW	12,8	23,5	35,3	48,7
Ciśnienie gazu na wlocie	mbar	20	20	20	20
Zużycie gazu	m ³ /h	1,3	2,4	3,6	5,0
Gaz propan butan					
Nominalna moc cieplna	kW	11,7	20,7	33,2	47,6
Ciśnienie gazu na wlocie	mbar	37	37	37	37
Zużycie gazu	kg/h	0,9	1,6	2,5	3,7
Zasilanie					
230V/50Hz , 1 faza					
Klasa ochrony					
IP 20					
Moc elektryczna	W	65	65	100	135
Przyłącze gazowe		ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"
Głośność L _A	dB	60	60	60	60
Wlot powietrza	mm	100	100	100	100
Wylot spalin	mm	100	100	100	100
Waga	kg	62	62	80	110



AL 13,22



AL 35



AL 50



Wymiary		A	B	C	D	E	F
AL 13	mm	9800	640	2165	500	285	275
AL 22	mm	9800	640	2165	500	285	275
AL 35	mm	11050	470	2165	330	285	275
AL 50	mm	16250	470	2165	330	285	275

Rekomenodwana wysokość montażu w celu ogrzania całego obszaru*					
Typ		AL 13	AL 22	AL 35	AL 50
Instalacja pod sufitem	m	4,5	5	6,5	7,5
Instalacja na ścianie	m	4	4,5	6	7

Podane dane są poglądowe. Krajowe normy techniczne i zastosowanie dyrektywy muszą być przestrzegane w każdym przypadku indywidualnie.